



TOHOKU
UNIVERSITY



Cyberscience
Center

NEC \Orchestrating a brighter world

2023 年度 SX-Aurora TSUBASAにおける 性能分析と高速化

2023 年 10 月 17 日
東北大学サイバーサイエンスセンター
日本電気株式会社

本資料は、東北大学サイバーサイエンスセンターと
NECの共同により作成されたものです。
無断転載等は、ご遠慮下さい。

目次

1. SX-Aurora TSUBASA概要
2. SX-Aurora TSUBASA性能分析ツール
3. SX-Aurora TSUBASAチューニングのポイント
4. チューニング事例紹介
5. MPI

演習問題の構成

■ 演習問題の環境を自分のホームディレクトリ配下にコピーします。

/mnt/lustre/ap/lecture/TUNE/

|-- [F,C] / **practice_1** **演習問題1**
|-- [F,C] / **practice_2** **演習問題2**
|-- [F,C] / **practice_3** **演習問題3**


```
$ cd <環境をコピーしたいディレクトリ>  
$ cp -r /mnt/lustre/ap/lecture/TUNE/ .
```

1. SX-Aurora TSUBASA概要




SX-Aurora TSUBASAアーキテクチャ

SXシリーズの特徴であるベクトルプロセッサをPCIeカード型のベクトルエンジンとして搭載




ベクトルエンジンの特徴




	VE20B (AOBA-A)	VE30 (AOBA-S)
コア数/CPU	8	x2 → 16
コア性能	~307GF (DP) ~614GF (SP)	~307GF (DP) ~614GF (SP)
CPU性能	~2.45TF (DP) ~4.91TF (SP)	x2 → ~4.91TF (DP) ~9.83TF (SP)
Level3 Cache 容量	-	New → 2MB/Core
Last Level Cache 容量	16MB Shared	x4 → 64MB Shared
メモリバンド幅	1.53TB/s	x1.6 → 2.45TB/s
メモリ容量	48GB	x2 → 96GB
PCIe	Gen3	x2 → Gen4

SX-Aurora TSUBASAの構成

SX-Aurora TSUBASA ブロック図



SX-Aurora TSUBASA ベクトル処理部



SX-Aurora TSUBASAのベクトル処理部

● ベクトルレジスタ

- 物理レジスタを設けることにより、レジスタリネーミング方式を採用し、命令追い越しを強化

● FMA演算器を採用

- 丸め誤差が気になる場合はコンパイラオプションでFMA演算を抑止することが可能 (**-mno-vector-fma**)

● 逆数近似処理のサポート

- 除算/SQRT演算器をHW実装しているが、更に高速に処理するために逆数近似処理をサポート
 - 除算：逆数近似でも誤差なし
 - SQRT:演算結果の誤差あり
- コンパイラオプションにより高速処理版の逆数近似処理をサポート(**-mvector-low-precise-divide-function**)
 - 除算結果の仮数部に最大 1 ビットの誤差が含まれる場合がある
- 除算/SQRT演算器を使用する場合はコンパイラオプションで指定可能
 - SQRTの計算誤差が問題になる場合
 - FMA演算器を他の処理で使用した方が性能が上がる場合
 - ベクトル浮動小数点除算において、除算演算器を使用する場合：**-mvector-floating-divide-instruction**
 - SQRT処理を除算演算器を使用する場合：**-mvector-sqrt-instruction**

● ベクトル総和演算の計算結果について

- 今までのSXシリーズと同様、ベクトル総和演算の計算結果に差分が生じる可能性あり（加算順序の違いが原因）
- ベクトル総和演算を使用しない場合はオプションで指定可能(**-mno-vector-reduction**)
 - 本オプションを使用するとベクトル化不可となるので、総和处理のコストが重い場合は実行時間が増大するため注意が必要

VE30の新規機能：VLFA命令

- 間接アドレスのリダクション処理のベクトル化が可能に！

```
do i = 1, n  
  a(list(i)) = a(list(i)) + b(i)  
end do
```

- VE20(AOBA-A)においては、利用者が間接アドレスの内容により指示行を追加、あるいはソース修正によりベクトル化を実施
 - スカラ処理（コンパイラの規定値）
 - アドレスの重なりがない場合は、利用者が**ivdep指示行**を指定することによりベクトル化
 - アドレスの重なりが少ない場合は、利用者が**list_vector指示行**を指定することによりベクトル化
 - アドレスの重なりが多い場合は、止まり木などの**ソース修正**によりベクトル化
- VE30(AOBA-S)においては、新規命令(VLFA命令)を利用することにより、コンパイラが適切にベクトル化を実施
 - 利用には、**list_vector指示行**を指定することが必要
 - 256要素中160要素以上が同じアドレスの場合はスカラ処理の方が高速（novector指定）


アプリケーション特性と計算機適正

ベクトル型スーパーコンピュータSX-Aurora TSUBASAが適する領域


- 高メモリバンド幅を有するSX-Aurora TSUBASAは、メモリからのデータ供給の要求が大きいシミュレーション領域で高い性能を発揮

● HPCG実効性能


- ✓ HPCGは有限要素法から得られる疎行列を対象とした線形ソルバーを評価する実アプリケーションに近いベンチマークプログラム
- ✓ SX-Aurora TSUBASAは富岳より高い効率でHPCGを実行



HPCG効率[%]



1CPU換算性能[GF]



2. SX-Aurora TSUBASA性能分析ツール



利用可能な性能分析ツール

- 高速化を実施する上で利用可能な性能分析ツールは以下
- コンパイルメッセージ(ベクトル化および並列化診断メッセージ)
 - コンパイルリスト(編集リスト)
 - プログラム情報
 - プロファイラ
 - 簡易性能解析(fttrace,fttraceviewer)


コンパイラの利用

```
$ nfort -mparallel -O3 a.f90 b.f90
```

...Fortranプログラム(a.f90, b.f90)のコンパイル、リンク

```
$ ncc -mparallel -O3 a.c b.c ... Cプログラムのコンパイル、リンク
```

```
$ nc++ -O4 x.cpp y.cpp ... C++プログラムのコンパイル、リンク
```



-04	...最大レベルの自動ベクトル化を適用
-03	... 高度なレベルの自動ベクトル化を適用
-02	...既定レベルの自動ベクトル化を適用
-01	...副作用のない自動ベクトル化を適用
-00	... ベクトル化、最適化を行わない

高

低

```
-fopenmp ... OpenMP Fortran機能を利用  
-mparallel ...自動並列化機能を利用
```

これらは、コンパイラの自動ベクトル化、最適化レベルをコントロールする。

これらは、コンパイラの並列処理機能をコントロールする。
並列処理機能を使用しないときは指定しなくてよい。

代表的なコンパイラオプションの指定例

```
$ nfort a.f90
```

既定レベルの自動ベクトル化を適用し、コンパイル、リンク

```
$ nfort -O4 a.f90 b.f90
```

最大レベルの自動ベクトル化を適用し、複数のプログラムをコンパイル、リンク

```
$ nfort -mparallel -O3 a.f90
```

自動並列化、および、高度なレベルの自動ベクトル化を適用し、コンパイル、リンク

```
$ nfort -O4 -finline-functions a.f90
```

自動インライン展開、および、最大レベルの自動ベクトル化を適用し、コンパイル、リンク

```
$ nfort -O0 -g a.f90
```

ベクトル化を止めて、シンボリックデバッグするコンパイル、リンク

```
$ nfort -g a.f90
```

ベクトル化を止めずに、シンボリックデバッグするコンパイル、リンク

```
$ nfort -E a.f90
```

プリプロセスのみ実行。プリプロセス結果は標準出力に出力する

```
$ nfort -fsyntax-only a.f90
```

シンタックスチェックのみ実行

代表的なコンパイラオプションの指定例

```
$ ncc a.c b.c
```

既定レベルの自動ベクトル化を適用し、コンパイル、リンク

```
$ nc++ -O4 a.C b.C
```

最大レベルの自動ベクトル化を適用し、複数のプログラムをコンパイル、リンク

```
$ ncc -mparallel -O3 a.c b.c
```

自動並列化、および、高度なレベルの自動ベクトル化を適用し、コンパイル、リンク

```
$ nc++ -O4 -finline-functions a.cpp b.cpp
```

自動インライン展開、および、最大レベルの自動ベクトル化を適用し、コンパイル、リンク

```
$ ncc -O0 -g a.c b.c
```

ベクトル化を止めて、シンボリックデバッグするコンパイル、リンク

```
$ ncc -g a.c b.c
```

ベクトル化を止めずに、シンボリックデバッグするコンパイル、リンク

```
$ ncc -E a.c b.c
```

プリプロセスのみ実行。プリプロセス結果は標準出力に出力する

```
$ nc++ -fsyntax-only a.cpp b.cpp
```

シンタックスチェックのみ実行

ベクトル化(並列化)診断メッセージ

コンパイラが出力するメッセージ、リストにより、ループのベクトル化状況、ベクトル化不可原因を調べることができる

- 標準エラー出力 ... **-fdiag-vector=2** (詳細情報出力)
- リストファイル出力 ... **-report-diagnostics**

ベクトル化不可と思われる依存関係が変数 RHO にあったとみなし、ベクトル化しなかったことを示すメッセージ

```
$ nfort -fdiag-vector=2 abc.f
```

```
...
nfort: vec( 103): abc.f, line 23: Unvectorized loop.
nfort: vec( 122): abc.f, line 24: Dependency unknown. Unvectorizable dependency is assumed.: RHO
nfort: vec( 122): abc.f, line 25: Dependency unknown. Unvectorizable dependency is assumed.: RHO
nfort: vec( 101): abc.f, line 50: Vectorized loop.
```

```
$ nfort -report-diagnostics abc.f
```

```
$ less abc.L
```

```
FILE NAME: abc.f
```

```
...
PROCEDURE NAME: SUB
DIAGNOSTIC LIST
```

リストファイル名は「ソースファイル名.L」

LINE	DIAGNOSTIC MESSAGE
23:	vec(103): Unvectorized loop.
24:	vec(122): Dependency unknown. Unvectorizable dependency is assumed.: RHO
25:	vec(122): Dependency unknown. Unvectorizable dependency is assumed.: RHO
50:	vec(101): Vectorized loop.

編集リスト (1/5)

■ ソース行とともにループ構造、そのベクトル化状況などを記号で表示

- **-report-format**または**-report-all**が指定されたとき出力

FORTRANの場合

```
$ nfort -report-format a.f90 -c
...
$ less a.L      リストファイル名は「ソースファイル名.L」
:
PROCEDURE NAME: SUB
FORMAT LIST

LINE   LOOP      STATEMENT

   1:      SUBROUTINE SUB(A, B, C, X, Y, Z, N)
   2:      INTEGER :: N
   3:      REAL(KIND=4) :: A(N), B(N), C(N)
   4:      REAL(KIND=16) :: X(N), Y(N), Z(N)
   5:      INTEGER :: I
   6:
   7: V-----> DO I = 1, N
   8: |          A(I) = B(I) * C(I)
   9: V----- END DO
  10:
  11: +-----> DO I = 1, N
  12: |          X(I) = Y(I) * Z(I)
  13: +----- END DO
  14:
  15:      END SUBROUTINE SUB
```

ベクトル化されたループ

ベクトル化されなかったループ

C/C++の場合

```
$ ncc -report-format a.c -c
...
$ less a.L
:
FUNCTION NAME: sub
FORMAT LIST

LINE   LOOP      STATEMENT

   2:      void sub(double *a, double *b, double *c,
   3:      long double *x, long double *y,
   4:      long double *z, int n)
   5:      {
   6:      int i;
   7:
   8: V-----> for(i=1 ; i<=n ; ++i)
   9: V----- a[i] = b[i] + c[i];
  10:
  11: +-----> for(i=1 ; i<=n ; ++i)
  12: +----- x[i] = y[i] + z[i];
  13:      }
```

編集リスト (2/5)

◆ ループ全体がベクトル化された場合

```
V-----> DO I=1, N
|
V-----  END DO
```

◆ ループが部分ベクトル化された場合

```
S-----> DO I=1, N
|
S-----  END DO
```

◆ ループが並列化された場合

```
P-----> DO I=1, N
|
P-----  END DO
```

◆ ベクトル化されなかった場合

```
+-----> DO I=1, N
|
+-----  END DO
```

◆ ループが条件ベクトル化された場合

```
C-----> DO I=1, N
|
C-----  END DO
```

◆ ループが並列化、かつベクトル化された場合

```
Y-----> DO I=1, N
|
Y-----  END DO
```

編集リスト (3/5)

◆ 配列式など、一行にループ全体が含まれるとき

```
V=====> A = A + B
```

ループの先頭と最後の行が同じである場合、
ループの構造は “=” で表示される

◆ 手続呼出しがインライン展開された場合

```
I call sub2(x, a, b, c, I)
```

インライン展開された手続がある行には “I”
が表示される

◆ 多重ループが一重化された場合

```
W-----> do J =1, N  
| * ----> do I =1, M  
||  
| * ---- enddo  
W----- enddo
```

一重化されたループの外側ループに
“W”, 内側ループに“*”が表示される

編集リスト (4/5)

◆ ループが入れ換えられ、ベクトル化がされた場合

```
X----->  do J =1, 1000
|*----->      do I =1, 10
||
|*-----      enddo
X-----      enddo
```

入れ換えた結果ベクトル化されるループに“X”が表示され、ベクトル化されなくなるループには“+”が表示される

◆ ループが融合された場合

```
V-----> DO I=1, N
|
|          END DO
|          DO I=1, N
|
V-----  END DO
```

編集リスト (5/5)

◆ 外側ループがループアンローリングされ、内側ループがベクトル化された場合

```
U-----> DO I=1, N
|V----->      DO J=1
|
|
|V-----      END DO
U-----      END D
```

◆ ループが展開された場合

```
*-----> DO I=1, 4
|
*-----      END DO
```

■ 17カラム目に表示される文字は行がどう最適化されたかを表す

- “M” この行を含む多重ループがベクトル行列積ライブラリ呼び出しに置き換えられた
- “F” 式に対してベクトル積和命令が生成された
- “R” 配列にretain指示行が適用された
- “G” ベクトル収集命令が生成された
- “C” ベクトル拡散命令が生成され
- “V” 配列にvreg指示行、または、pvreg指示行が適用された

プログラム情報 (1/4)

プログラム全体の性能情報を採取

- 実行時に環境変数**VE_PROGINF**に以下のどちらかの値をセット

“YES” … 基本情報

“DETAIL” … 基本情報+メモリ情報(※1) (※2はDETAILかつマルチスレッド実行時、※3はVE30実行時)

***** Program Information *****			
1	Real Time (sec)	:	68.982365
2	User Time (sec)	:	551.690025
3	Vector Time (sec)	:	97.869636
4	Inst. Count	:	253893826099
5	V. Inst. Count	:	11999500913
6	V. Element Count	:	2362033978546
7	V. Load Element Count	:	641313450209
8	FLOP Count	:	648007142880
9	MOPS	:	4924.913956
10	MOPS (Real)	:	39387.104155
11	MFLOPS	:	1174.585571
12	MFLOPS (Real)	:	9393.773094
13	A. V. Length	:	196.844352
14	V. Op. Ratio (%)	:	91.097092
15	L1 Cache Miss (sec)	:	0.054381
16	CPU Port Conf. (sec)	:	0.000000 ※1
17	V. Arith. Exec. (sec)	:	26.635684 ※1
18	V. Load Exec. (sec)	:	71.232552 ※1
19	LD L3 Hit Element Ratio (%)	:	26.770320 ※3
20	VLD LLC Hit Element Ratio (%)	:	29.152665
21	FMA Element Count	:	113097600000 ※1
22	Power Throttling (sec)	:	0.000000 ※1
23	Thermal Throttling (sec)	:	0.000000 ※1
24	Max Active Threads	:	8 ※2
25	Available CPU Cores	:	16 ※2
26	Average CPU Cores Used	:	7.997552 ※2
27	Memory Size Used (MB)	:	2196.000000
28	Non Swappable Memory Size Used (MB)	:	100.000000

時間情報

命令実行回数情報

ベクトル化情報・
メモリ情報・
並列化情報

プログラム情報 (2/4)

	項目	単位	説 明
1	Real Time	秒	経過時間
2	User Time	秒	ユーザ時間
3	Vector Time	秒	ベクトル命令実行時間
4	Inst. Count	-	全命令実行数
5	V. Inst. Count	-	ベクトル命令実行数
6	V. Element Count	-	ベクトル命令実行要素数
7	V. Load Element Count	-	ベクトル命令ロード要素数
8	FLOP Count	-	浮動小数点データ実行数
9	MOPS	-	ユーザ時間1秒あたりに実行された演算数(100万単位)
10	MOPS (Real)	-	経過時間1秒あたりに実行された演算数(100万単位)
11	MFLOPS	-	ユーザ時間1秒あたりに処理された浮動小数点データ実行要素数(100万単位)
12	MFLOPS (Real)	-	経過時間1秒あたりに処理された浮動小数点データ実行要素数(100万単位)
13	A. V. Length	-	平均ベクトル長
14	V. Op. Ratio	%	ベクトル演算率／ベクトル命令を使用して演算が行われた割合
15	L1 Cache Miss	秒	L1キャッシュミス時間
16	CPU Port Conf.	秒	CPUポート競合時間(※1)
17	V. Arith Exec.	秒	ベクトル命令実行時間(※1)
18	V. Load Exec.	秒	ベクトルロード実行時間(※1)
19	LD L3 Hit Element Ratio	%	ロード命令によりロードされた要素のうち、L3 キャッシュからロードされた要素の比率 (※3)
20	VLD LLC Hit Element Ratio	%	ベクトル命令によりロードされた要素のうち、LLCからロードされた要素の比率
21	FMA Element Count	-	FMA命令実行要素数(※1)
22	Power Throttling	秒	電力要因によるHW停止時間(※1)
23	Thermal Throttling	秒	温度要因によるHW停止時間(※1)
24	Max Active Threads	-	同時にアクティブだったスレッドの最大数(※2)
25	Available CPU cores	-	利用可能なCPUコアの個数(※2)
26	Average CPU Cores Used	-	平均CPUコア使用率(※2)
27	Memory Size Used	MByte	メモリ最大使用量
28	Non Swappable Memory Size Used	MByte	Partial Process Swapping機能でスワップアウトできないメモリの最大使用量

プログラム情報 (3/4)

- 実行時に環境変数**VE_PERF_MODE**に値を設定すると採取する性能カウンタが切り替わる

“指定なし”または“**VECTOR-OP**” : 主にベクトル演算に関連する情報

“**VECTOR-MEM**” : 主にベクトルとメモリアクセスに関連する情報

***** Program Information *****		
	Real Time (sec)	: 68.980570
	User Time (sec)	: 551.685973
	Vector Time (sec)	: 97.873821
	Inst. Count	: 253888987124
	V. Inst. Count	: 11999500913
	V. Element Count	: 2362033978546
	V. Load Element Count	: 641313450209
	FLOP Count	: 648007142880
	MOPS	: 4924.941357
	MOPS (Real)	: 39388.078805
	MFLOPS	: 1174.594198
	MFLOPS (Real)	: 9394.022277
	A. V. Length	: 196.844352
	V. Op. Ratio (%)	: 91.097254
1	L1 I-Cache Miss (sec)	: 0.000268
2	L1 O-Cache Miss (sec)	: 0.054633
3	L2 Cache Miss (sec)	: 0.054897
4	LD L3 Hit Element Ratio (%)	: 26.770383
5	VLD LLC Hit Element Ratio (%)	: 29.152926
	FMA Element Count	: 113097600000
6	Required B/F	: 12.135302
7	Required Store B/F	: 3.929142
8	Required Load B/F	: 8.206160
9	Actual Load B/F	: 4.526772
	Power Throttling (sec)	: 0.000000
	Thermal Throttling (sec)	: 0.000000
	Max Active Threads	: 8
	Available CPU Cores	: 16
	Average CPU Cores Used	: 7.997701
	Memory Size Used (MB)	: 2196.000000
	Non Swappable Memory Size Used (MB)	: 100.000000

プログラム情報 (4/4)

	項目	単位	説 明
1	L1 I-Cache Miss	秒	L1 命令キャッシュミス時間
2	L1 O-Cache Miss	秒	L1 オペランドキャッシュミス時間
3	L2 Cache Miss	秒	L2 キャッシュミス時間
4	LD L3 Hit Element Ratio	%	ロード命令によりロードされた要素のうち、L3 キャッシュからロードされた要素の比率(※3)
5	VLD LLC Hit Element Ratio	%	ベクトルロード命令によりロードされた要素のうち、LLCからロードされた要素の比率 (※3)
6	Required B/F	-	ロード命令とストア命令に指定されたバイト数から算出した B/F (※1))(※2)
7	Required Store B/F	-	ストア命令に指定されたバイト数から算出した B/F (※1)(※2)
8	Required Load B/F	-	ロード命令に指定されたバイト数から算出した B/F (※1)(※2)
9	Actual Load B/F	-	ロード命令により実際に発生したメモリアクセスのバイト数から算出した B/F (※1)(※2)(※3)
-	Actual V. Load B/F	-	ベクトルロード命令により実際に発生したメモリアクセス のバイト数から算出した B/F (※1)(※2)(※4)

(※1) VE_PROGINF=DETAIL 時のみ出力

(※2) 100 以上の値は切り捨て

(※3) VE30 で実行した場合に出力

(※4) VE10、VE10E、VE20、VE20B で実行した場合に出力

簡易性能解析(ftrace)(1/6)

```
$ nfort -ftrace a.f90 b.f90 c.f90
```

(コンパイル、リンク時に**-ftrace**コンパイラオプションを指定)

```
$ ./a.out (VE上での実行)
```

```
$ ls ftrace.out
```

```
ftrace.out
```

(実行時、性能情報が格納されたftrace.outファイルを出力)

```
$ ftrace
```

(**ftrace**コマンドで解析結果を表示)

```
*-----*
```

FTRACE ANALYSIS LIST

```
*-----*
```

Execution Date : Thu Oct 5 09:36:31 2023 JST

1

Total CPU Time : 0:01'24"548 (84.548 sec.)

2

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
FREQUENCY	EXCLUSIVE TIME[sec](%)	AVER.TIME [msec]	MOPS	MFLOPS	V.OP RATIO	AVER. V.LEN	VECTOR TIME	L1CACHE MISS	CPU CONF	PORT HIT	LD L3 E.%	VLD LLC HIT E.%	PROC.NAME
1500	67.920(80.3)	45.280	17023.9	2282.9	97.14	157.6	67.920	0.000	0.000	53.62	64.42	FUNC_B	
1500	12.515(14.8)	8.344	53924.3	16789.7	99.63	254.0	12.516	0.000	0.000	0.46	1.02	FUNC_C	
1500	4.027(4.8)	2.684	168885.1	70219.5	99.79	255.0	4.027	0.000	0.000	0.01	0.01	FUNC_A	
1	0.086(0.1)	85.843	11061.3	878.3	95.48	126.2	0.084	0.001	0.000	100.00	100.00	MAIN	

--	4501	84.548(100.0)	18.784	29712.4	7664.3	98.53	196.8	84.547	0.002	0.000	26.76	32.30	total

※上記表示は環境変数**VE_PERF_MODE**が未設定または**VECTOR-OP**を指定した例。

MPIプログラムするとき、性能情報が格納されたファイルが複数出力される。それらを**-f**オプションで指定する。

```
$ ls ftrace.out.*
```

```
ftrace.out.0.0 ftrace.out.0.1 ftrace.out.0.2 ftrace.out.0.3
```

```
$ ftrace -f ftrace.out.0.0 ftrace.out.0.1 ftrace.out.0.2 ftrace.out.0.3
```

簡易性能解析(fttrace)(2/6)

	項目	単位	説 明
1	Execution Date	-	実行終了時刻
2	Total CPU Time	-	全ての関数の CPU 時間の合計
3	FREQUENCY	-	関数の呼び出し回数
4	EXCLUSIVE TIME	秒(%)	関数の実行に要した EXCLUSIVE な CPU 時間と全関数の CPU 時間に対する比率
5	AVER.TIME	ミ秒	関数の 1 回の実行に要した EXCLUSIVE な CPU 時間の平均
6	MOPS	-	“EXCLUSIVE TIME” 1 秒あたりに実行された演算数(100 万単位)
7	MFLOPS	-	“EXCLUSIVE TIME” 1 秒あたりに処理された浮動小数点 データ実行要素数(100 万単位)
8	V.OP RATIO	%	ベクトル演算率（ベクトル命令を使用して演算が行われた割合）
9	AVER.V.LEN	-	平均ベクトル長
10	VECTOR TIME	秒	ベクトル命令実行時間
11	L1CACHE MISS	秒	L1 キャッシュミス時間
12	CPU PORT CONF.	秒	CPU ポート競合時間
13	LD L3 HIT E.%	%	ロード命令によりロードされた要素のうち、L3 キャッシュからロードされた要素の比率 (※1)
14	VLD LLC HIT E.%	%	ベクトル命令によりロードされた要素のうち、LLC からロードされた要素の比率
15	PROC.NAME	-	関数名

(※1) VE30 で実行した場合に出力

簡易性能解析(ftrace)(3/6)

- 環境変数VE_PERF_MODEが未設定またはVECTOR-OPが設定された場合は主にベクトル演算に関する項目が出力される
- VE_PERF_MODEにVECTOR-MEMが指定された場合は以下の出力がされる。この場合、主にベクトルとメモリアクセスの項目が出力される

FTRACE ANALYSIS LIST																

Execution Date : Thu Oct 5 10:51:16 2023 JST																
Total CPU Time : 0:01'24"552 (84.552 sec.)																
FREQUENCY	EXCLUSIVE	...	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	TIME[sec](%)	...	L1ICACHE	L1OCACHE	L2CACHE	LD L3	VLD LLC	REQ.	REQ.ST	REQ.LD	ACT.LD	FLOP	COUNT	FMA	ELEM.	PROC.NAME
			MISS	MISS	MISS	HIT E.%	HIT E.%	B/F	B/F	B/F	B/F					
1500	67.924(80.3)	...	0.000	0.000	0.000	53.62	64.42	27.72	11.32	16.40	5.85	155058624000		0		FUNC_B
1500	12.516(14.8)	...	0.000	0.000	0.000	0.46	1.02	9.61	1.60	8.00	7.99	210129120000		0		FUNC_C
1500	4.026(4.8)	...	0.000	0.000	0.000	0.01	0.01	4.80	1.60	3.20	3.20	282744000000	113097600000			FUNC_A
1	0.086(0.1)	...	0.000	0.001	0.001	100.00	100.00	48.18	24.09	24.08	0.02	75398879		0		MAIN

--																
4501	84.552(100.0)	...	0.000	0.001	0.001	26.76	32.30	11.85	3.93	7.92	5.38	648007142879	113097600000			total

簡易性能解析(fttrace)(4/6)

	項目	単位	説 明
1	L1ICACHE MISS	秒	L1 命令キャッシュミス時間
2	L1OCACHE MISS	秒	L1 オペランドキャッシュミス時間
3	L2CACHE MISS	秒	L2 キャッシュミス時間
4	LD L3 HIT E. %	%	ロード命令によりロードされた要素のうち、L3 キャッシュからロードされた要素の比率 (※2)
5	VLD LLC HIT E. %	%	ベクトルロード命令によりロードされた要素のうち、LLCからロードされた要素の比率 (※2)
6	REQ. B/F	-	ロード命令とストア命令に指定されたバイト数から算出した B/F (※1)
7	REQ. ST B/F	-	ストア命令に指定されたバイト数から算出した B/F (※1)
8	REQ. LD B/F	-	ロード命令に指定されたバイト数から算出した B/F (※1)
9	ACT. LD B/F	-	ロード命令により実際に発生したメモリアクセスのバイト数から算出した B/F (※1) (※2)
-	ACT. VLD B/F	-	ベクトルロード命令により実際に発生したメモリアクセス のバイト数から算出した B/F (※1)(※3)
10	FLOP COUNT	-	浮動小数点データ実行要素数
11	FMA ELEM.	-	FMA 命令実行要素数

(※1) 100 以上の値は切り捨て

(※2) VE30 で実行した場合に出力

(※3) VE10、VE10E、VE20、VE20B で実行した場合に出力

簡易性能解析(ftrace)(5/6)

FTRACEでは、手続の入口/出口で性能情報を採取するため、手続の呼び出し回数が多いプログラムでプログラム全体の実行時間が増加してしまう。

```
$ nfort -ftrace -c a.f90  
$ nfort -c main.f90 b.f90 c.f90  
$ nfort -ftrace a.o main.o b.o c.o  
$ ./a.out
```

- 目的の関数が含まれているファイルのみ**-ftrace**付きでコンパイルする
- リンク時にも**-ftrace**を指定する

```
$ ncc -ftrace -c a.c  
$ ncc -c main.c b.c c.c  
$ ncc -ftrace a.o main.o b.o c.o  
$ ./a.out
```

-ftraceなしでコンパイルされたファイル中の手続の性能情報は、それら呼び出している手続の性能情報に含めて表示される

システムライブラリ関数に関する性能情報

- PROGINFで表示される性能情報には、プログラムから呼び出しているシステムライブラリ関数の性能情報も含まれる
- FTRACEで表示される性能情報には、プログラムから呼び出しているシステムライブラリ関数の性能情報も含まれる。それらは、呼び出した手続の性能情報に含めて表示される

簡易性能解析(fttrace)(6/6)

■ ユーザ指定リージョン

- プログラムの局所的な部分の性能を知りたい場合に使用する

```
PROGRAM MAIN
PRINT*, "TEST"
CALL INIT
call ftrace_region_begin("U_REGION")
CALL SUB
CALL SUB
call ftrace_region_end("U_REGION")
END
```

```
#include <ftrace.h>
int main(){
    INIT();
    ftrace_region_begin("U_REGION");
    SUB();
    SUB();
    ftrace_region_end("U_REGION");
    return 0;
}
```



右記の手続きの実行で挟まれる
範囲を測定可能

文字型 NAME
ftrace_region_begin(NAME)
ftrace_region_end(NAME)



FREQUENCY	EXCLUSIVE TIME[sec](%)	AVER.TIME [msec]	MOPS	MFLOPS	V.OP	AVER. RATIO V.LEN	...	PROG.UNIT
2	1.539(99.9)	769.251	31597.3	20799.5	99.83	250.0		sub
1	0.001(0.1)	0.868	13982.2	0.0	98.84	256.0		init
1	0.000(0.0)	0.160	272.9	0.2	76.53	250.9		main

4	1.540(100.0)	384.882	31584.1	20785.6	99.83	250.0		total
1	1.539(99.9)	1538.506	31597.2	20799.4	99.83	250.0		U_REGION

演習問題 1

■ 姫野ベンチマークのプログラムコードを用いて、コンパイル確認、実行確認、性能解析を行います。

① comp.shを用いてコンパイルし、run.shでジョブ投入してください。

\$ cd [F] or [C]/practice_1

\$./comp.sh

\$ qsub run.sh

comp.sh(FORTRANの場合)

```
#!/bin/bash

nfort -report-format -report-diagnostics himeno.f90
rm -f *.mod *.o
```

comp.sh(C/C++の場合)

```
#!/bin/bash

ncc -report-format -report-diagnostics himeno.c
rm -f *.mod *.o
```

run.sh

```
#!/bin/bash
#PBS -q sxs
#PBS -l elapstim_req=00:03:00
#PBS --venode 1
#PBS -v VE_PROGINF="DETAIL"

cd $PBS_O_WORKDIR
./a.out
```

演習問題 1

- ② 実行が終了すると、run.sh.eX(標準エラー出力)ファイルとrun.sh.oX(標準出力)ファイルが作成されます。catコマンドを用いて結果を確認してください。

\$ cat run.sh.eX (プログラム情報の表示)

\$ cat run.sh.oX (実行結果の表示)

run.sh.eX

```
***** Program Information *****
Real Time (sec)           :          30.676349
User Time (sec)           :          30.672156
Vector Time (sec)         :           1.544864
Inst. Count               :       34650698408
V. Inst. Count            :           517092466
V. Element Count          :       132007351584
V. Load Element Count     :       39873330542
FLOP Count                :       42531814978
MOPS                      :       5633.334433
MOPS (Real)               :       5632.521371
MFLOPS                    :       1386.658798
MFLOPS (Real)             :       1386.458661
A. V. Length              :       255.287710
V. Op. Ratio (%)          :       80.245214
L1 Cache Miss (sec)       :           3.611882
CPU Port Conf. (sec)      :           0.000000
V. Arith. Exec. (sec)     :           0.959926
V. Load Exec. (sec)       :           0.422394
LD L3 Hit Element Ratio (%) :       44.392870
VLD LLC Hit Element Ratio (%) :       58.223006
FMA Element Count         :       6645555000
Power Throttling (sec)    :           0.000000
Thermal Throttling (sec)  :           0.000000
Memory Size Used (MB)     :       15306.000000
Non Swappable Memory Size Used (MB) :       98.000000
```

run.sh.oX

```
mimax= 1025 mjmax= 513 mkmax= 513
imax= 1024 jmax= 512 kmax= 512
Time measurement accuracy : .10000E-02
Now, start the actual measurement process.
The loop will be excuted in 5 times.
This will take about one minute.
Wait for a while.
Loop executed for 5 times
Gosa : 0.0000000
MFLOPS: 1.4850403E+03 time(s): 30.429999999999997
Score based on Pentium III 600MHz : 17.9266090
```

演習問題 1 (つづき)

- ③ comp.shをエディタで編集し、-ftraceオプションを追加して、再度コンパイルしてジョブ投入してください。実行が終了したら、結果をftraceコマンドで表示してください。

```
$ vi(エディタ) comp.sh
```

```
$ ./comp.sh
```

```
$ qsub run.sh
```

```
$ ftrace -f ftrace.out
```

FREQUENCY	EXCLUSIVE TIME[sec](%)	AVER.TIME [msec]	MOPS	MFLOPS	V.OP RATIO	AVER. V.LEN	VECTOR TIME	L1CACHE MISS	CPU CONF	PORT HIT	LD L3 E.%	VLD LLC HIT E.%	PROC.NAME
1	30.856(99.2)	30856.190	5190.5	1378.4	78.84	255.5	1.235	3.644	0.000	44.35	58.23	JACOBI	
1	0.240(0.8)	240.283	52552.5	1.1	98.09	253.3	0.240	0.000	0.000	86.30	0.00	INITMT	
1	0.000(0.0)	0.390	404.2	0.8	0.87	38.2	0.000	0.000	0.000	54.00	86.49		
HIMENOBMTXP_F90													
1	0.000(0.0)	0.080	5955.4	0.0	96.55	255.7	0.000	0.000	0.000	35.55	0.00	INITMEM	
1	0.000(0.0)	0.012	483.2	0.0	0.00	0.0	0.000	0.000	0.000	49.57	0.00	GRID_SET	
2	0.000(0.0)	0.001	278.7	0.0	0.00	0.0	0.000	0.000	0.000	66.67	0.00	SECOND	
1	0.000(0.0)	0.001	599.3	0.0	0.00	0.0	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	READPARAM	

8	31.097(100.0)	3887.120	5556.4	1367.7	80.25	255.3	1.475	3.644	0.000	44.35	58.23	total	

3. SX-Aurora TSUBASAチューニングのポイント



SX-Aurora TSUBASAチューニングのポイント


■ ベクトル型スーパーコンピュータであるSX-Aurora TSUBASAのチューニングのポイントは以下の3点

- ① ベクトル化率(ベクトル演算率)の向上
- ② ループ長の拡大
- ③ メモリアクセスの効率化

■ また並列実行時には以下の3点を改善することで並列化の台数効果の向上を図る

- ① 並列化率の向上(非並列化部分を最小限)
- ② 負荷バランスの均衡
- ③ オーバーヘッドの削減

ベクトル化率とは



a : ベクトル化率

β : ベクトル命令の性能向上比

T_s : スカラ実行したときの実行時間

T_v : ベクトル実行したときの実行時間

$$\text{性能向上比} = T_s / T_v = \beta / (a * (1 - \beta) + \beta)$$

$$\begin{aligned} \text{ベクトル演算率} &= (T_s * a / \beta) / T_v \\ &= a / (a * (1 - \beta) + \beta) \end{aligned}$$


ベクトル化率を正確に求めることは困難であるため、
プログラム情報(proginf)に表示されるベクトル演算率
(ベクトル演算が実行された割合) で代用する。

$$\text{ベクトル演算率(\%)} = \frac{(\text{ベクトル命令実行要素数})}{(\text{全命令実行数} - \text{ベクトル命令実行数} + \text{ベクトル命令実行要素数})}$$

(ベクトル命令実行要素数 = ベクトル命令実行数 x 平均ベクトル長)

ベクトル化率と性能向上

ベクトル化率が十分に高くなって初めて効果発揮



ベクトル化による性能向上比を50倍と仮定
ベクトル化率 50%, 全体の性能は2倍
ベクトル化率 80%でも全体の性能は4.6倍
にしかない

ベクトル化で十分な高速化を行うためには、
ベクトル化率を可能な限り100%に近づける

※上記グラフはアムダール則に基づき、ベクトル化率V=100%時の性能向上を50倍として算出。

$$\text{性能倍率} = \frac{1}{(1-V) + \frac{V}{50}}$$

ベクトル化率の向上 (1/2)

- コンパイル時に「編集リスト」と「ベクトル化診断メッセージ」を採取
 - コンパイルオプションに「-report-all -fdiag-vector=2」を付与
- ベクトル化が出来ていない箇所を特定し、ベクトル化不可の理由を確認

※ベクトル化を阻害する文(write)がある

FORTRANの場合

```
7: +----->      do i=1,n
8: |                a(i) = a(i) * b(i) - c(i)
9: |                if(a(i).le.0.d0) write(6,*) a(i)
10: +-----      enddo
```

```
7: vec( 103): Unvectorized loop.
7: vec( 180): I/O statement obstructs vectorization.
9: opt(1118): This I/O statement inhibits optimization of loop..
```

C/C++の場合

```
7: +----->      for(int i=1 ; i<=n ; ++i){
8: |                a[i] = a[i] * b[i] - c[i];
9: |                if(a[i]<=(double)0) printf("%lf\n");
10: +-----      }
```

```
7: vec( 103): Unvectorized loop.
7: vec( 110): Vectorization obstructive function reference.: printf
9: opt(1118): This I/O statement inhibits optimization of loop.
```

※配列aに対するアクセスにベクトル化を阻害する依存関係がある

FORTRANの場合

```
12: +----->      do i=2,n
13: |                a(i) = a(i-1) * b(i) - a(i-1) * c(i)
14: +-----      enddo
```

```
12: vec( 103): Unvectorized loop.
12: vec( 113): Overhead of loop division is too large.
13: opt(1037): Feedback of array elements.
13: vec( 120): Unvectorizable dependency.: A
```

C/C++の場合

```
11: +----->      for(int i=2 ; i<=n ; ++i){
12: |                a[i] = a[i-1] * b[i] - a[i-1] * c[i];
13: +-----      }
```

```
11: vec( 103): Unvectorized loop.
11: vec( 113): Overhead of loop division is too large.
12: opt(1037): Feedback of array elements.: a
12: vec( 120): Unvectorizable dependency.: *(a)
```

ベクトル化率の向上 (2/2)

ベクトル化が出来ていない箇所を特定し、ベクトル化不可の理由を確認

※ベクトル化を阻害するユーザ関数呼び出しがある

FORTRANの場合

```
16: +----->      do i=1,n
17: |               call sub(b)
18: |               a(i) = a(i) * b(i) - c(i)
19: +-----      enddo
```

```
16: vec( 103): Unvectorized loop.
16: vec( 110): Vectorization obstructive procedure reference.: SUB
17: opt(1025): Reference to this procedure inhibits optimization.:
SUB
```

C/C++の場合

```
15: +----->      for(int i=1 ; i<=n ; ++i) {
16: |               sub(&b);
17: |               a[i] = a[i] * b[i] - c[i];
18: +-----      }
```

```
15: vec( 103): Unvectorized loop.
15: vec( 110): Vectorization obstructive function reference.: sub
16: opt(1025): Reference to this function inhibits optimization.:
sub
```

※配列aに対するアクセスに重なりがある(依存関係があるか)かどうか判断できない

FORTRANの場合

```
23: S----->      do i=1,n
24: |               a(itbl(i)) = a(itbl(i)) + b(i) * c(i)
25: S-----      enddo
```

```
23: vec( 102): Partially vectorized loop.
24: opt(1036): Potential feedback - use directive or compiler
option if OK.
24: vec( 122): Dependency unknown. Unvectorizable dependency is
assumed.: A
```

C/C++の場合

```
20: S----->      for(int i=1 ; i<=n ; ++i) {
21: |               a[itbl[i]] = a[itbl[i]] * b[i] - c[i];
22: S-----      }
```

```
20: vec( 102): Partially vectorized loop.
21: vec( 122): Dependency unknown. Unvectorizable dependency is
assumed.: *(a)
```

コンパイルオプションの追加、ベクトル化指示行の挿入、ソースコードの修正などによりベクトル化を促進

ループ中のIF文の最適化

- ループ中にIF文があり、IF文が真になる場合にベクトル化不可の処理が実行される場合、あるいはIF文が真になる場合にベクトル化可能な処理が実行されるがIF文真率が低い場合の最適化の方法について

FORTRANの場合

```
9: S——>      do i=1,n
10: |           a(i) = a(i) * b(i) - c(i)
11: |           if(a(i).le.0.d0) a(i)=1/a(i-1)
12: S———      enddo
```

C/C++の場合

```
9: S——>      for(int i=1 ; i<=n ; ++i){
10: |           F      a[i] = a[i] * b[i] - c[i];
11: |           if(a[i]<=(double)0)
12: |               a[i]=(double)1/a[i-1];
13: S———      }
```

- IF文が真になる回数をカウントし、真になる場合のループ変数を作業配列に格納しておく。ループの実行後にIF文が真になる回数だけ繰り返す処理を追加する(但し、IF文の真率が高いと効果が得られない可能性が高い)

FORTRANの場合

<ベクトルで処理>

```
9: V——>      do i=1,n
10: |           F      a(i) = a(i) * b(i) - c(i)
11: |           if(a(i).le.0.d0) then
12: |               icnt=icnt+1
13: |               itbl(icnt)=i
14: |           endif
15: V———      enddo
```

<スカラで処理>

```
16: S——>      do i=1, icnt
17: |           a(itbl(i))=1/a(itbl(i)-1)
18: S———      enddo
```

C/C++の場合

<ベクトルで処理>

```
14: V——>      for(int i=1 ; i<=n ; ++i){
15: |           F      a[i] = a[i] * b[i] - c[i];
16: |           if(a[i]<=(double)0){
17: |               icnt++;
18: |               itbl[icnt]=i;
19: |           }
20: V———      }
```

<スカラで処理>

```
21: +——>      for(int i=1 ; i<=icnt ; ++icnt){
22: |           a[itbl[i]]=(double)1/a[itbl[i]-1];
23: +———      }
```

ソースプログラムの変更による依存関係の回避 (1/2)

ベクトル化できないループ

FORTRANの場合

```
DO I=1, N
  IF (X(I).LT.S) THEN
    T = X(I)
  ELSE IF (X(I).GE.S) THEN
    T = -X(I)
  ENDIF
  Y(I) = T
ENDDO
```

Tは定義されないかもしれない

Tが参照前に必ず定義されるように変形する

ベクトル化可能なループ

```
DO I=1, N
  IF (X(I).LT.S) THEN
    T = X(I)
  ELSE
    T = -X(I)
  ENDIF
  Y(I) = T
ENDDO
```

Tは必ず定義される

-fdiag-vector=2 を指定することにより、以下のメッセージが出力される

```
nfort: vec( 103): test.f, line 3: Unvectorized loop.
nfort: vec( 113): test.f, line 3: Overhead of loop division is too large.
nfort: opt(1019): test.f, line 5: Feedback of scalar value from one loop pass to another.: T
nfort: vec( 121): test.f, line 5: Unvectorizable dependency.
nfort: vec( 121): test.f, line 7: Unvectorizable dependency.
```

C/C++の場合

```
for(int i=1 ; i<=n ; ++i) {
  if(x[i] < S) {
    T = x[i];
  } else if(x[i] >= S) {
    T = -x[i];
  }
  y[i] = T;
}
```

```
for(int i=1 ; i<=n ; ++i) {
  if(x[i] < S) {
    T = x[i];
  } else { // if(x[i] >= S) {
    T = -x[i];
  }
  y[i] = T;
}
```

ソースプログラムの変更による依存関係の回避 (2/2)

ベクトル化できないループ

FORTRANの場合

```
DO I=2, N
  X(I)=(X(I-1)+Y(I))*A(I)+B(I)
ENDDO
```

$X(I) = X(I-1) \dots$ にベクトル化を阻害する依存関係があるため、ベクトル化できない

C/C++の場合

```
for(int i=2 ; i<=n ; ++i) {
  x[i]=(x[i-1]+y[i])*a[i]+b[i];
}
```

ベクトル化可能なループ

```
DO I=2, N
  X(I)=X(I-1)*A(I)+Y(I)*A(I)+B(I)
ENDDO
```

ソースを変形すると、漸化式型のマクロ演算
$$X(I) = \text{式} \pm X(I-1) * \text{式}$$

に適合するのでベクトル化できる

```
for(int i=2 ; i<=n ; ++i) {
  x[i]=x[i-1]*a[i]+y[i]*a[i]+b[i];
}
```

手続きのインライン展開

■ 手続きのインライン展開による改善

ベクトル化できないループ

FORTTRANの場合

```
DO I=1, N
  A(I)=FUN(B(I), C(I))+D(I)
ENDDO
```

```
FUNCTION FUN(X, Y)
  FUN = SQRT(X) * Y
END FUNCTION FUN
```

コンパイラの変形イメージ

```
DO I=1, N
  A(I) = SQRT(B(I))*C(I) +D(I)
ENDDO
```

コンパイル時オプション `-finline-functions`を指定することにより、FUNがインライン展開され上記ループはベクトル化される

```
nfort: vec( 103): test.f, line 3: Unvectorized loop.
nfort: vec( 110): test.f, line 3: Vectorization obstructive procedure reference.: FUN
nfort: opt(1025): test.f, line 4: Reference to this procedure inhibits optimization.: FUN
```

```
nfort: vec( 101): test.f, line 3: Vectorized loop.
nfort: inl(1222): test.f, line 4: Inlined: FUN
```

C/C++の場合

```
for(int i=1 ; i<=n ; ++i){
  a[i]=fun(b[i],c[i])+d[i];
}
```

```
double fun(double x,double y)
{
  return sqrt(x)*y;
}
```

配列の重なりがない場合(LIST_VECTOR指示行)

LIST_VECTOR指示行

ベクトル化できないループ

FORTRANの場合

```
DO I=1, N
  A(IX(I)) = A(IX(I)) + B(I)
ENDDO
```

A(IX(I))の依存関係不明でベクトル化されない

ベクトル化可能なループ

```
!NEC$ LIST_VECTOR
DO I=1, N
  A(IX(I))=A(IX(I))+B(I)
ENDDO
```

配列IX(I)の値に、重複した要素の有無に関わらずLIST_VECTOR指示行を挿入することで高速にベクトル化できる

※配列IX(I)の値に、重複する値が多い場合は性能が低下する場合がある

-fdiag-vector=2 を指定することにより、以下のメッセージが出力される


```
nfort: vec( 101): test.f, line 5: Vectorized loop.
nfort: vec( 126): test.f, line 6: Idiom detected.: LIST VECTOR
```

C/C++の場合

```
for(int i=1 ; i<=n ; ++i){
  a[ix[i]] += b[i];
}
```

```
#pragma _NEC list_vector
for(int i=1 ; i<=n ; ++i){
  a[ix[i]] += b[i];
}
```

ループ長（ベクトル長）



ベクトル処理が開始されるまでに少し時間がかかる。（立ち上がり時間）
そのためループ長が非常に短い場合、ベクトル化しない方が速い。

（交差ループ長 3 程度）

ループ長をできるだけ長くすることで、ベクトル化による高速化の効果が大きいことがわかる。

指示行の挿入によるループ長の拡大 (1/2)

- SX-Aurora TSUBASAでは長ベクトル・ストライドアクセスのループより、短ベクトル・連続アクセスのループの方が処理時間が短い場合がある
- SX-Aurora TSUBASAのコンパイラは、ループ長より連続アクセスを優先するようにループの入れ替えを行う(または行わない)

FORTTRANの場合

LOOP1

- 長ベクトル
→ループ長25600
- ストライドアクセス
→65要素飛びアクセス

```
27: +----->      do i = 1, 64
28: |V----->      do j = 1, 25600
29: ||             F      d1(i, j) = d1(i, j)+a1(i, j)
                        + b1(i, j)*c1(i, j)
30: |V-----      enddo
31: +-----      enddo
```

C/C++の場合

```
11: +----->      for(int i=0 ; i<64 ; ++i)
12: |V----->      for(int j=0 ; j<25600 ; ++j)
13: ||             {
14: ||             F      d[j][i] +=
                        a[j][i]+b[j][i]*c[j][i];
15: +V-----      }
```

LOOP2

- 短ベクトル
→ループ長64
- 連続アクセス

```
35:                !NEC$ interchange
36: X----->      do i = 1, 64
37: |*----->      do j = 1, 25600
38: ||             F      d1(i, j) = d1(i, j)+a1(i, j)
                        + b1(i, j)*c1(i, j)
39: |*-----      enddo
40: X-----      enddo
```

```
16:                #pragma _NEC interchange
17: X----->      for(int i=0 ; i<64 ; ++i)
18: |+----->      for(int j=0 ; j<25600 ; ++j)
19: ||             {
20: ||             F      d[j][i] +=
                        a[j][i]+b[j][i]*c[j][i];
21: X+-----      }
```

FREQUENCY	EXCLUSIVE TIME[sec] (%)	AVER. TIME [msec]	MOPS	MFLOPS	V. OP RATIO	AVER. V. LEN	VECTOR TIME	L1CACHE MISS	CPU PORT CONF	VLD HIT	LLC E. %	PROC. NAME
20000	82.686 (90.5)	4.134	3192.4	1188.9	99.31	256.0	82.723	0.001	19.394	0.00	0.00	LOOP1
20000	8.659 (9.5)	0.433	31397.8	11352.8	96.42	64.0	8.659	0.001	0.000	0.00	0.00	LOOP2

ストライドアクセスの場合、
バンク競合時間が
増大

指示行の挿入によるループ長の拡大 (2/2)

SX-Aurora TSUBASAで連続アクセス, ストライドアクセスの性能比較


- Nを5~255とした場合にiのループでベクトル化(連続アクセス)した場合とjのループでベクトル化(ストライドアクセス)した場合の実効性能(Gflops)を比較

FORTRANの場合

```
36: +----->      do j = 1, 25600
37: |V----->      do i = 1, N
38: ||           F      d1(i, j) = d1(i, j)+a1(i, j)
                        + b1(i, j)*c1(i, j)
39: |V-----      enddo
40: +-----      enddo
```

C/C++の場合

```
11: +----->      for(int j=0 ; j<25600 ; ++j)
12: |V----->      for(int i=0 ; i<n ; ++i)
13: ||           {
14: ||           F      d[j][i] += a[j][i]+b[j][i]*c[j][i];
15: +V-----      }
```



SX-Aurora TSUBASAではループ長が91以上であれば連続アクセスとした方が実効性能が高い

演習問題 2

■ 演習問題 1 のプログラム性能を確認します

① 演習問題1のFtrace結果と編集リストを確認してください

```
$ cd [F] or [C]/practice_1
```

```
$ cat himeno.L
```

FORTRANの場合

```
250: +----->    do loop=1, nn
251: |+----->      do k=2, kmax-1
252: ||+----->        do j=2, jmax-1
253: |||S---->          do i=2, imax-1
254: ||||      F          s0=a(I, J, K, 1)*p(I+1, J, K) &
:
262: ||||                                  -p(I+1, J, K-1)+p(I-1, J, K-1)) &
263: ||||                                  +c(I, J, K, 1)*p(I-1, J, K) &
264: ||||                                  +c(I, J, K, 2)*p(I, J-1, K) &
265: ||||                                  +c(I, J, K, 3)*p(I, J, K-1)+wrk1(I, J, K)
266: ||||                                  ss=(s0*a(I, J, K, 4)-p(I, J, K))*bnd(I, J, K)
267: ||||                                  p(I, J, K)=p(I, J, K)+OMEGA *SS
268: |||S----          enddo
269: ||+-----          enddo
270: |+-----          enddo
271: +-----          enddo
```

FREQUENCY	EXCLUSIVE TIME[sec](%)	AVER.TIME [msec]	MOPS	MFLOPS	V.OP RATIO	AVER. V.LEN	VECTOR TIME	L1CACHE MISS	CPU CONF	PORT HIT	LD E.%	L3 E.%	VLD HIT	LLC E.%	PROC.NAME
1	30.856(99.2)	30856.190	5190.5	1378.4	78.84	255.5	1.235	3.644	0.000		44.35		58.23		JACOBI

演習問題 2

■ 演習問題 1 で用いた姫野ベンチマークのプログラムコードを修正しチューニング効果を確認します

② エディタでプログラムコードを修正してください

\$ cd [F] or [C]/practice_2

[F]の場合 : \$ vi(エディタ) himeno.f90

[C]の場合 : \$ vi(エディタ) himeno.c

FORTRANの場合

```
250: +-----> do loop=1, nn
251: | +-----> do k=2, kmax-1
252: || +-----> do j=2, jmax-1
253: ||| V-----> do i=2, imax-1
254: |||| F s0=a(I, J, K, 1)*p(I+1, J, K) &
:
266: |||| F ss=(s0*a(I, J, K, 4)-p(I, J, K))*bnd(I, J, K)
267: |||| F wrk2(I, J, K)=p(I, J, K)+OMEGA *SS
268: ||| V----- enddo
269: || +----- enddo
270: | +----- enddo
271: | !
272: | V-----> p(2:imax-1, 2:jmax-1, 2:kmax-1)= &
273: | wrk2(2:imax-1, 2:jmax-1, 2:kmax-1)
274: | !
275: +----- enddo
```

修正

追加

演習問題 2

■ プログラムコードの修正前後の編集リストを確認し、ベクトル化が行われていることを確認します

FORTRANの場合

```
250: +-----> do loop=1, nn
251: | +-----> do k=2, kmax-1
252: || +-----> do j=2, jmax-1
253: ||| S---> do i=2, imax-1
254: |||| F      s0=a(I, J, K, 1)*p(I+1, J, K) &
255: ||||          +a(I, J, K, 2)*p(I, J+1, K) &
256: ||||          +a(I, J, K, 3)*p(I, J, K+1) &
257: ||||          +b(I, J, K, 1)*(p(I+1, J+1, K)-p(I+1, J-1, K) &
258: ||||              -p(I-1, J+1, K)+p(I-1, J-1, K)) &
259: ||||          +b(I, J, K, 2)*(p(I, J+1, K+1)-p(I, J-1, K+1) &
260: ||||              -p(I, J+1, K-1)+p(I, J-1, K-1)) &
261: ||||          +b(I, J, K, 3)*(p(I+1, J, K+1)-p(I-1, J, K+1) &
262: ||||              -p(I+1, J, K-1)+p(I-1, J, K-1)) &
263: ||||          +c(I, J, K, 1)*p(I-1, J, K) &
264: ||||          +c(I, J, K, 2)*p(I, J-1, K) &
265: ||||          +c(I, J, K, 3)*p(I, J, K-1)+wrk1(I, J, K)
266: ||||          ss=(s0*a(I, J, K, 4)-p(I, J, K))*bnd(I, J, K)
267: ||||          p(I, J, K)=p(I, J, K)+OMEGA *SS
268: ||| S---      enddo
269: || +-----      enddo
270: | +-----      enddo
271: +-----      enddo
```

```
250: +-----> do loop=1, nn
251: | +-----> do k=2, kmax-1
252: || +-----> do j=2, jmax-1
253: ||| V---> do i=2, imax-1
254: |||| F      s0=a(I, J, K, 1)*p(I+1, J, K) &
255: ||||          +a(I, J, K, 2)*p(I, J+1, K) &
256: ||||          +a(I, J, K, 3)*p(I, J, K+1) &
257: ||||          +b(I, J, K, 1)*(p(I+1, J+1, K)-p(I+1, J-1, K) &
258: ||||              -p(I-1, J+1, K)+p(I-1, J-1, K)) &
259: ||||          +b(I, J, K, 2)*(p(I, J+1, K+1)-p(I, J-1, K+1) &
260: ||||              -p(I, J+1, K-1)+p(I, J-1, K-1)) &
261: ||||          +b(I, J, K, 3)*(p(I+1, J, K+1)-p(I-1, J, K+1) &
262: ||||              -p(I+1, J, K-1)+p(I-1, J, K-1)) &
263: ||||          +c(I, J, K, 1)*p(I-1, J, K) &
264: ||||          +c(I, J, K, 2)*p(I, J-1, K) &
265: ||||          +c(I, J, K, 3)*p(I, J, K-1)+wrk1(I, J, K)
266: |||| F      ss=(s0*a(I, J, K, 4)-p(I, J, K))*bnd(I, J, K)
267: |||| F      wrk2(I, J, K)=p(I, J, K)+OMEGA *SS
268: ||| V---      enddo
269: || +-----      enddo
270: | +-----      enddo
271: |          !
272: | V=====>      p(2:imax-1, 2:jmax-1, 2:kmax-1)= &
273: |          wrk2(2:imax-1, 2:jmax-1, 2:kmax-1)
274: |          !
275: +-----      enddo
```

演習問題 2 (つづき)

- ③ comp.shは-ftraceオプションが指定されていることを確認し再度コンパイルしてジョブ投入してください。実行が終了したら結果をftraceコマンドで表示してください

```
$ ./comp.sh
```

```
$ qsub run.sh
```

```
$ ftrace -f ftrace.out
```

FREQUENCY	EXCLUSIVE TIME[sec](%)	AVER.TIME [msec]	MOPS	MFLOPS	V.OP RATIO	AVER. V.LEN	VECTOR TIME	L1CACHE MISS	CPU CONF	PORT HIT	LD L3 E.%	VLD LLC HIT E.%	PROC.NAME
1	0.994(80.5)	993.570	143581.9	42806.8	99.69	255.5	0.994	0.000	0.000	45.12	57.48	JACOBI	
1	0.240(19.5)	240.283	52552.6	1.1	98.09	253.3	0.240	0.000	0.000	86.31	0.00	INITMT	
1	0.000(0.0)	0.387	409.0	1.0	0.87	38.2	0.000	0.000	0.000	48.91	86.49		
HIMENOBMTXP_F90													
1	0.000(0.0)	0.080	5997.8	0.0	96.55	255.7	0.000	0.000	0.000	33.99	0.00	INITMEM	
1	0.000(0.0)	0.012	483.3	0.0	0.00	0.0	0.000	0.000	0.000	49.57	0.00	GRID_SET	
2	0.000(0.0)	0.001	283.9	0.0	0.00	0.0	0.000	0.000	0.000	54.55	0.00	SECOND	
1	0.000(0.0)	0.001	439.1	0.0	0.00	0.0	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	READPARAM	

8	1.234(100.0)	154.292	125806.0	34457.2	99.56	255.3	1.234	0.000	0.000	45.12	57.48	total	

Byte/Flop値を用いた性能分析

- プログラムの性能特性を調査する際に、1つの演算を処理するために必要なメモリアクセス量を示す指標として、Byte/Flopがある
 - 例： $A(I)=B(I)+C(I)$ の場合、 $(3op \times 8B)/1演算 = 24B/F$
- SX-Aurora TSUBASAでは、2種類のByte/Flop値を使用することにより、プログラムの性能特性を調査することが可能
 - **Required B/F(REQ. B/F) → L3/LLCの負荷状況を見る**
 - ・コンパイル後の命令列上のメモリアクセス要素数をカウント
 - ・ストライドアクセスや、L3/LLCヒットなどは考慮していない
 - **Actual B/F(ACT. B/F) → メモリの負荷状況を見る**
 - ・L3/LLCヒットした要素はカウントせず、実際にメモリをアクセスしたロードリクエスト数をカウント
 - ストアデータを実際にメモリに書き出すタイミングはわからないが、REQ. ST B/F値が大きい場合は $(ACT.B/F + REQ.ST B/F)$ で考える
 - ・ストライドアクセスなどを考慮
 - 例：ループ長=100、ストライド=16Bのロード処理を実行する場合（ブロックロードの単位：128B）
 - ・ロード要素数：100
 - ・実際にメモリをアクセスするリクエスト数：200
 - プログラムを実行した際に求められるREQ.B/F、ACT.B/Fと、ハードウェアのLLCのB/FとMemoryのB/Fを比較することで、そのプログラムが演算性能依存、LLC BW依存、Memory BW依存であるのかを大まかに決めることができる
 - ・本指標にはレイテンシの概念が含まれないので、メモリレイテンシ依存のプログラムはB/F値では判断できない


ハードウェアのByte/FlopとプログラムのByte/Flopの関係

ハードウェアのもつByte/Flopは、**LLC: 1.3B/F**、**メモリ: 0.5B/F**である（左下図）


実際にプログラムを実行した際のLLC負荷度合いはREQ.B/Fを、メモリ負荷度合いはACT.B/Fを参考にする

- REQ.B/F値がハードウェアのLLC B/Fの1.3以上の場合はLLC BW依存と考えられる
- ACT.B/F値がハードウェアのメモリ B/Fの0.5以上の場合はMem BW依存と考えられる
- REQ.B/F値が1.3以上、かつACT.B/F値が0.5以上の場合は右下グラフのように両者の比率に応じて依存が変わる

【ハードウェアのByte/Flop】



【プログラムのByte/Flop値と性能依存の関係】



※HWのB/F値は、全演算命令がFMA演算になっているものと仮定

Byte/Flop値の採取方法

- Req.B/F、Act.B/Fを採取するためには、実行時に以下の環境変数を設定する
(本環境変数を指定するとLLC ヒット率が出力されなくなる)


export VE_PERF_MODE = VECTOR-MEM

- 以下のような性能解析ツール(FTRACE)の結果が得られる

FREQUENCY	EXCLUSIVE TIME[sec] (%)	AVER. TIME [msec]	MOPS	MFLOPS	V. OP RATIO	AVER. V. LEN	VECTOR TIME	L1ICACHE MISS	L1OCACHE MISS	L2CACHE MISS	LD L3 HIT E. %	VLD LLC HIT E. %	REQ. B/F	REQ. ST B/F	REQ. LD B/F	ACT. LD B/F	FLOP COUNT	FMA ELEM.	PROC. NAME
1	0.995 (80.5)	994.716	143416.5	42757.5	99.69	255.5	0.995	0.000	0.000	0.000	45.11	57.48	4.26	0.26	4.01	1.76	42531552000	13291110000	JACOBI
1	0.240 (19.4)	240.282	52552.7	1.1	98.09	253.3	0.240	0.000	0.000	0.000	86.31	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	202036	0	INITMEM
1	0.000 (0.0)	0.387	410.7	1.0	0.87	38.2	0.000	0.000	0.000	0.000	48.68	86.49	100.00	100.00	100.00	100.00	384	0	HIMENOBTXP_F90
1	0.000 (0.0)	0.080	5956.9	0.0	96.55	255.7	0.000	0.000	0.000	0.000	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	INITMEM
1	0.000 (0.0)	0.012	484.2	0.0	0.00	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	GRID_SET
2	0.000 (0.0)	0.002	257.5	0.0	0.00	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	SECOND
1	0.000 (0.0)	0.001	416.7	0.0	0.00	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	READPARAM
8	1.235 (100.0)	154.435	125689.3	34425.3	99.56	255.3	1.235	0.000	0.000	0.000	45.11	57.48	4.85	0.84	4.08	1.76	42531815040	13291110000	total

REQ. B/F REQ. ST B/F REQ. LD B/F ACT. LD B/F FLOP COUNT FMA ELEM. PROC. NAME
 4.26 0.26 4.01 1.76 42531552000 13291110000 JACOBI

※Actual B/Fは、(ACT.LD B/F + REQ.ST B/F)でプロット



メモリアクセスと性能の関係

- L3/LLCアクセスは、128Bを1とした場合に2のべき乗ストライドの場合に性能が落ちる
 - 256B(128x2)飛びの場合は最速時の1/2、512B(128x4)飛びの場合は最速時の1/4の性能、2048B(128x16)飛び以上の場合は最速時の1/16に落ちる
 - パディングなどで2のべき乗ストライドを避けることで性能低下を抑止
- メモリ(HBM)アクセスは、128B x 3のストライド時にバンク競合の影響が出やすい
 - メモリBWを最大限の性能を実現するため、HBMを6個搭載
 - メモリのバンク数は128B x 1536個(=512x3)を有しているが、2のべき乗数にはなっていない
 - メモリバンク競合を回避するためには128Bx1536飛びアクセスを避ける方が良い
 - ただし、メモリバンク競合が発生した場合はHWが他のRQを先に処理するなどして高速化の工夫は施してある

メモリアクセス単位について(1/2)


SX-Aurora TSUBASAはメモリアクセス単位が128B

SX-Aurora TSUBASAのメモリアクセス

演算器
(レジスタ)

LLC

メモリ




メモリアクセス単位について(2/2)

ストライドアクセスの場合（例：4要素飛びアクセス）

：不要な要素(以下の例では要素0,4,8,12以外)を含む128Bをロード

※以下の例では4倍のデータをメモリからロードする

SX-Aurora TSUBASAのメモリアクセス



演習問題 3

■ 演習用のプログラムコードを用いて,演算性能依存、Memory BW依存,LLC BW依存について性能解析を行います

- ① 各プログラムコードについてcomp.shを用いてコンパイルしてください

\$ cd [F] or [C]/practice_3/CAL (演算性能依存)

\$ cd [F] or [C]/practice_3/MEM (Memory BW依存)

\$ cd [F] or [C]/practice_3/LLC (LLC BW依存)

- ② 各プログラムコードをrun.shでジョブ投入してください。実行が終了したら結果をftraceコマンドで表示してください

\$./comp.sh

\$ qsub run.sh


\$ ftrace -f ftrace.out

演習問題 3

- ③ ftraceコマンドによる結果を確認すると以下のような値になることを確認してください

	EXCLUSIVE TIME	Required B/F	Required Store B/F	Required Load B/F	Actual B/F
演算性能依存	10.41	0.39	0.07	0.33	0.26
Memory BW依存	19.32	4.26	0.25	4.00	2.08
LLC BW依存	18.21	4.12	0.19	3.94	1.20

※Actual B/F=(ACT.VLD B/F+REQ.ST B/F)



演習問題 3 (つづき)

- ④ 演算性能依存のプログラムコードをエディタで編集し、プログラムコードを修正してください

\$ cd [F] or [C]/practice_3/CAL

[F]の場合 : \$ vi(エディタ) himeno.f90

[C]の場合 : \$ vi(エディタ) himeno.c

FORTRANの場合

```
249:      real(4) :: ww(2:imax-1, 2:kmax-1) ← 追加
250:      :
252: +-----> do loop=1, nn
253: |V=====>      ww(2:imax-1, 2:kmax-1) = sqrt(wrk1(2:imax-1, 1, 2:kmax-1))
254: |+----->      do k=2, kmax-1
255: ||+----->          do j=2, jmax-1
256: |||V----->              do i=2, imax-1
257: ||||              aa = a(I, J, K, 1)
258: ||||              bb = b(I, J, K, 1)
259: :
265: ||||              +sqrt(cc*pp)**3 &
266: ||||              +ww(I, K) ← 修正
267: ||||      F      p(I, J, K)=p(I, J, K)+OMEGA*S0
268: |||V-----      enddo
269: ||+-----      enddo
270: |+-----      enddo
271: +-----      enddo
```

演習問題 3 (つづき)

- ⑤ Memory BW依存およびLLC BW依存のプログラムコードをエディタで編集し、プログラムコードを修正してください

\$ cd [F] or [C]/practice_3/[MEM] or [LLC]

[F]の場合 : \$ vi(エディタ) himeno.f90

[C]の場合 : \$ vi(エディタ) himeno.c

FORTRANの場合

```
254: +----->      do loop=1, nn
255: | +----->      do k=2, kmax-1
256: ||              !nec$ outer loop_unroll (4) ← 追加
257: ||U----->      do j=2, jmax-1
258: |||V----->      do i=2, imax-1
259: |||| F          s0=a(I, J, K, 1)*p(I+1, J, K) &
:
272: |||| F          wrk2(I, J, K)=p(I, J, K)+OMEGA *SS
273: |||V-----      enddo
274: ||U-----      enddo
275: | +-----      enddo
276: |              !
277: |V=====>      p(2:imax-1, 2:jmax-1, 2:kmax-1)= &
278: |              wrk2(2:imax-1, 2:jmax-1, 2:kmax-1)
279: |              !
280: +-----      enddo
```

演習問題 3

- ⑥ ftraceコマンドによる結果を確認し、チューニングによる効果を確認してください

実行性能例：

演算性能依存	EXCLUSIVE TIME	Required B/F	Required Store B/F	Required Load B/F	Actual B/F
修正前	10.41	0.39	0.07	0.33	0.26
修正後	8.50	0.50	0.08	0.42	0.33

Memory BW依存	EXCLUSIVE TIME	Required B/F	Required Store B/F	Required Load B/F	Actual B/F
修正前	19.32	4.26	0.25	4.00	2.08
修正後	17.58	3.39	0.25	3.14	2.20

LLC BW依存	EXCLUSIVE TIME	Required B/F	Required Store B/F	Required Load B/F	Actual B/F
修正前	18.21	4.12	0.19	3.94	1.20
修正後	14.91	3.00	0.19	2.81	1.20

4. チューニング事例紹介



■ これまでチューニングを実施した事例は以下で紹介している

- 高速化推進研究活動報告(<https://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/tuning-support/>)




5. MPI



MPIの通信経路について

プロセス配置やMPI通信サイズに応じて、最適な通信手段・通信経路をNECMPIが自動選択

AOBA-S の場合



MPI実行時の性能情報の採取方法

- 各MPIプロセスからの出力を分離するために、NEC MPI は、シェルスクリプト `mpisep.sh` をディレクトリ `/opt/nec/ve/bin/` に用意している。
- 次のように、MPI 実行指定 `{ MPIexec }` の前に上記のスクリプトを指定すると、MPIプロセスからの出力を、プロセスごとに異なるファイルに保存することができる。

```
$ mpirun -np 2 /opt/nec/ve/bin/mpisep.sh { MPIexec }
```

- 出力の保存先は、環境変数 `NMPI_SEPSELECT` を使用して、次のように指定できる。ここで、**uuu** はコミュニケーター `MPI_COMM_WORLD` に対応する事前定義された通信範囲の識別番号、**rrr** はその通信範囲における当該プロセスのランクである。

NMPI_SEPSELECT	動 作
1	各 MPI プロセスの標準出力だけを stdout.uuu:rrr へ保存する
2	(既定値) 各 MPI プロセスの標準エラー出力だけを stderr.uuu:rrr へ保存する
3	各 MPI プロセスの標準出力 および 標準エラー出力を、それぞれ stdout.uuu:rrr および stderr.uuu:rrr に保存する
4	各 MPI プロセスの標準出力 および 標準エラー出力を、同一のファイル std.uuu:rrr に保存する

プログラム情報(MPI実行時)(1/3)

- MPIプログラム実行時のプログラム情報は環境変数**NMPI_PROGINF**を使用して採取

集約形式	Global Data部 : 全プロセスの性能値の最大・最小・平均を表示 Overall Data部 : MPIプロセス全体の性能を表示 VE Card Data部 : VEカード毎に集計された性能値の最大・最小・平均を表示
拡張形式	集約形式の内容の後に各MPIプロセスの性能情報が、コミュニケーターMPI_COMM_WORLDにおけるランクの昇順で表示
詳細集約形式	Global Data部 : 全プロセスの詳細な性能値の最大・最小・平均を表示 Overall Data部 : MPIプロセス全体の性能を表示 VE Card Data部 : VEカード毎に集計された性能値の最大・最小・平均を表示
詳細拡張形式	詳細集約形式の内容の後に各MPIプロセスの性能情報が、コミュニケーターMPI_COMM_WORLDにおけるランクの昇順で表示

- プログラム情報の表示形式は、環境変数**NMPI_PROGINF**を以下のように実行時に設定

NMPI_PROGINF	表示される情報
NO	性能情報を出力しない（既定値）
YES	性能情報を集約形式で出力
ALL	性能情報を拡張形式で出力
DETAIL	性能情報を詳細集約形式で出力
ALL_DETAIL	性能情報を詳細拡張形式で表示

プログラム情報(MPI実行時)(2/3)

<u>Global Data of 16 Vector processes</u>		Min [U, R]	Max [U, R]	Average
a.	Real Time (sec)	19.044 [0, 15]	19.044 [0, 2]	19.044
b.	User Time (sec)	19.035 [0, 3]	19.036 [0, 2]	19.036
c.	Vector Time (sec)	16.709 [0, 15]	18.995 [0, 3]	18.150
d.	Inst. Count	6543914769 [0, 3]	12316475786 [0, 15]	8689647550
e.	V. Inst. Count	2546180886 [0, 3]	2697148866 [0, 15]	2601329188
f.	V. Element Count	649511724987 [0, 3]	651927212667 [0, 15]	650417829297
g.	V. Load Element Count	216024431479 [0, 3]	216990626551 [0, 15]	216385185621
h.	FLOP Count	216000000006 [0, 1]	216000000201 [0, 0]	216000000018
i.	MOPS	40005.013 [0, 3]	40427.059 [0, 15]	40162.103
j.	MOPS (Real)	39987.183 [0, 3]	40409.712 [0, 15]	40144.426
k.	MFLOPS	11347.056 [0, 2]	11347.308 [0, 3]	11347.213
l.	MFLOPS (Real)	11342.089 [0, 2]	11342.391 [0, 15]	11342.219
m.	A. V. Length	241.710 [0, 15]	255.093 [0, 3]	250.078
n.	V. Op. Ratio (%)	98.750 [0, 15]	99.475 [0, 3]	99.204
o.	L1 Cache Miss (sec)	0.000 [0, 10]	0.008 [0, 0]	0.001
p.	CPU Port Conf. (sec)	0.000 [0, 0]	0.000 [0, 0]	0.000
q.	V. Arith. Exec. (sec)	5.178 [0, 15]	5.280 [0, 1]	5.235
r.	V. Load Exec. (sec)	10.497 [0, 15]	13.703 [0, 3]	12.493
s.	LD L3 Hit Element Ratio (%)	50.006 [0, 0]	50.221 [0, 15]	50.083
t.	VLD LLC Hit Element Ratio (%)	50.022 [0, 3]	50.221 [0, 15]	50.087
u.	FMA Element Count	1080000000000 [0, 0]	1080000000000 [0, 0]	1080000000000
v.	Power Throttling (sec)	0.000 [0, 0]	0.000 [0, 0]	0.000
w.	Thermal Throttling (sec)	0.000 [0, 0]	0.000 [0, 0]	0.000
x.	Memory Size Used (MB)	4932.149 [0, 0]	4935.883 [0, 3]	4932.499
y.	Non Swappable Memory Size Used (MB)	76.150 [0, 0]	140.150 [0, 2]	80.500

プログラム情報(MPI実行時)(3/3)

	項目	単位	説 明
a	Real Time	秒	経過時間
b	User Time	秒	ユーザ時間
c	Vector Time	秒	ベクトル命令実行時間
d	Inst. Count		全命令実行数
e	V. Inst. Count		ベクトル命令実行数
f	V. Element Count		ベクトル命令実行要素数
g	V. Load Element Count		ベクトル命令ロード要素数
h	FLOP Count		浮動小数点データ実行数
i	MOPS		ユーザ時間1秒あたりに実行された演算数(100万単位)
j	MOPS (Real)		経過時間1秒あたりに実行された演算数(100万単位)
k	MFLOPS		ユーザ時間1秒あたりに処理された浮動小数点データ実行要素数(100万単位)
l	MFLOPS (Real)		経過時間1秒あたりに処理された浮動小数点データ実行要素数(100万単位)
m	A. V. Length		平均ベクトル長
n	V. Op. Ratio	%	ベクトル演算率／ベクトル命令を使用して演算が行われた割合
o	L1 Cache Miss	秒	L1キャッシュミス時間
p	CPU Port Conf.	秒	CPUポート競合時間(※1)
q	V. Arith Exec.	秒	ベクトル命令実行時間(※1)
r	V. Load Exec.	秒	ベクトルロード実行時間(※1)
s	LD L3 Hit Element Ratio	%	ロード命令によりロードされた要素のうち、L3 キャッシュからロードされた要素の割合(※2)
t	VLD LLC Hit Element Ratio	%	ベクトル命令によりロードされた要素のうち、LLCからロードされた要素の比率
u	FMA Element Count		FMA命令実行要素数(※1)
v	Power Throttling	秒	電力要因によるHW停止時間(※1)
w	Thermal Throttling	秒	温度要因によるHW停止時間(※1)
x	Memory Size Used	MByte	メモリ最大使用量
y	Non Swappable Memory Size Used	MByte	Partial Process Swapping 機能でスワップアウトできないメモリの最大使用量

(※1) 詳細集約形式 または 詳細拡張形式の場合のみ出力

(※2) VE30 で実行した場合に出力

MPI通信情報(MPI実行時)(1/3)

- 全MPI手続き実行所要時間、MPI通信待ち合わせ時間、送受信データ総量、および主要MPI手続き呼び出し回数を表示
- コンパイル時にオプション-mpiprof、-mpitrace、-mpiverifyまたは-ftraceを指定してMPIプログラムを作成することで利用可能
- MPI 通信情報の有無および表示形式は、環境変数**NMPI_COMMINF**で設定

NMPI_COMMINF	形式	表示内容
NO	MPI通信情報を表示しない	(既定値)
YES	MPI通信情報を集約形式で表示	全 MPI プロセスの MPI 通信情報の最大値、最小値、および 平均値を表示
ALL	MPI通信情報を拡張形式で表示	集約形式の内容の後に、各 MPIプロセスのMPI 通信情報がコミュニケーターMPI_COMM_WORLD におけるランクの昇順で表示

- 環境変数NMPI_COMMINF_VIEWを追加で指定することで集約形式部分を変更

NMPI_COMMINF_VIEW	表示形式
VERTICAL	ベクトルプロセスとスカラープロセスを分けて集計し、縦に並べて表示 (既定値)
HORIZONTAL	ベクトルプロセスとスカラープロセスを分けて集計し、横に並べて表示
MERGED	ベクトルプロセスとスカラープロセスをまとめて集計し表示。ベクトルプロセスにのみ対応した項目は行末に(V)が付く

MPI通信情報(MPI実行時)(2/3)

● 出力例

NMPI_COMMINF=YES 指定時

MPI Communication Information of 64 Vector processes				
		Min [U,R]	Max [U,R]	Average
1	Real MPI Idle Time (sec)	: 0.004 [0,0]	0.633 [0,40]	0.388
2	User MPI Idle Time (sec)	: 0.004 [0,0]	0.633 [0,40]	0.388
3	Total real MPI Time (sec)	: 0.147 [0,0]	0.774 [0,11]	0.749
4	Send count	: 0 [0,0]	1 [0,1]	0
5	Memory Transfer	: 0 [0,0]	1 [0,1]	0
6	DMA Transfer	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0
7	Recv count	: 0 [0,1]	5 [0,0]	0
8	Memory Transfer	: 0 [0,1]	5 [0,0]	0
9	DMA Transfer	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0
10	Barrier count	: 15 [0,0]	15 [0,0]	15
	Bcast count	: 858 [0,0]	858 [0,0]	858
	Reduce count	: 5 [0,0]	5 [0,0]	5
	Allreduce count	: 163 [0,6]	282 [0,0]	172
	Scan count	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0
	Exscan count	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0
	Redscat count	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0
	Redscat_block count	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0
	Gather count	: 3 [0,0]	3 [0,0]	3
	Gatherv count	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0
	Allgather count	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0
	Allgatherv count	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0
	Scatter count	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0
	Scatterv count	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0
	Alltoall count	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0
	Alltoallv count	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0
	Alltoallw count	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0
11	Neighbor Allgather count	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0
	Neighbor Allgatherv count	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0
	Neighbor Alltoall count	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0
	Neighbor Alltoallv count	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0
	Neighbor Alltoallw count	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0
12	Number of bytes sent	: 0 [0,0]	8 [0,1]	1
13	Memory Transfer	: 0 [0,0]	8 [0,1]	1
14	DMA Transfer	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0
15	Number of bytes recvd	: 0 [0,1]	40 [0,0]	1
16	Memory Transfer	: 0 [0,1]	40 [0,0]	1
17	DMA Transfer	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0
18	Put count	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0
19	Get count	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0
20	Accumulate count	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0
21	Number of bytes put	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0
22	Number of bytes got	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0
23	Number of bytes accum	: 0 [0,0]	0 [0,0]	0

MPI通信情報(MPI実行時)(3/3)

	項目	単位	説 明
1	Real MPI Idle Time	秒	メッセージ待ちに費やした経過時間
2	User MPI Idle Time	秒	メッセージ待ちに費やしたユーザCPU時間
3	Total real MPI TIME	秒	MPI手続きの実行に費やした経過時間
4	Send count		1対1送信手続きの呼び出し回数
5	Memory Transfer		メモリコピーを使用する1対1送信手続きの呼び出し回数
6	DMA Transfer		DMA転送を使用する1対1送信手続きの呼び出し回数
7	Recv count		1対1受信手続きの呼び出し回数
8	Memory Transfer		メモリコピーを使用する1対1受信手続きの呼び出し回数
9	DMA Transfer		DMA転送を使用する1対1受信手続きの呼び出し回数
10	Barrier count		手続 MPI_BARRIER および MPI_IBARRIER の呼出し回数
11	Neighbor Allgather count		手続 MPI_NEIGHBOR_ALLGATHER および MPI_INEIGHBOR_ALLGATHER の呼出し回数
12	Number of bytes sent	Byte	1 対 1 送信手続により送信したバイト数
13	Memory Transfer	Byte	メモリコピーを使用する 1 対 1 送信手続により送信したバイト 数
14	DMA Transfer	Byte	DMA 転送を使用する 1 対 1 送信手続により送信したバイト数
15	Number of bytes recvd	Byte	1 対 1 送信手続により受信したバイト数
16	Memory Transfer	Byte	メモリコピーを使用する 1 対 1 受信手続により送信したバイト 数
17	DMA Transfer	Byte	DMA 転送を使用する 1 対 1 受信手続により送信したバイト数
18	Put count		手続 MPI_PUTおよびMPI_RPUTの呼出し回数
19	Get count		手続 MPI_GETおよびMPI_RGETの呼出し回数
20	Accumulate count		手続MPI_ACCUMULATE、MPI_RACCUMULATE、 MPI_GET_ACCUMULATE、 MPI_RGET_ACCUMULATE、 MPI_FETCH_AND_OP およびMPI_COMPARE_AND_SWAP の呼出し回数
21	Number of bytes put	Byte	手続 MPI_PUT および MPI_RPUT により送信したバイト数
22	Number of bytes got	Byte	手続 MPI_GET および MPI_RGET により受信したバイト数
23	Number of bytes accum	Byte	手続 MPI_ACCUMULATE、MPI_RACCUMULATE、 MPI_GET_ACCUMULATE、 MPI_RGET_ACCUMULATE、 MPI_FETCH_AND_OP および MPI_COMPARE_AND_SWAP により積算したバイト数

簡易性能解析(fttrace)(MPI実行時)(1/3)

- MPI実行時はプロセスごとにfttrace.outファイル(fttrace.out.X.X)が作成される
- fttraceコマンドで複数のfttrace.outファイルを指定可能

(例)4プロセス実行時には、fttrace.out.0.0～fttrace.out.0.3が作成

①プロセス0番の情報のみ出力したい場合

```
$ fttrace -f fttrace.out.0.0
```

②全プロセスの情報を出力したい場合(コストの上位10ルーチンを表示)

```
$ fttrace -f fttrace.out.*
```

③全プロセスの全ルーチンの情報を出力したい場合

```
$ fttrace -f fttrace.out.* -all
```

簡易性能解析(ftrace)(MPI実行時)(2/3)

① ELAPSED TIME[sec]	② COMM.TIME [sec]	③ COMM.TIME / ELAPSED	④ IDLE TIME [sec]	⑤ IDLE TIME / ELAPSED	⑥ AVER.LEN [byte]	⑦ COUNT	⑧ TOTAL LEN [byte]	⑨ PROC.NAME							
373.073	0.000		0.000		0.0	0	0.0	FuncA							
195.062	194.142		145.922		14.3M	2660	37.0G	FuncB							
144.684	113.620		85.513		22.2M	28992	629.8G	FuncC							
121.276	0.000		0.000		0.0	0	0.0	FuncD							
102.836	0.230		0.172		9.0K	192	1.7M	FuncE							
68.510	68.506		51.436		53.4M	14336	747.0G	FuncF							
42.581	0.000		0.000		0.0	0	0.0	FuncG							

FREQUENCY	EXCLUSIVE TIME[sec](%)	AVER.TIME [msec]	MOPS	MFLOPS	V.OP RATIO	AVER. V.LEN	VECTOR TIME	L1CACHE MISS	CPU CONF	PORT HIT	LD E.%	L3 HIT	VLD HIT	LLC E.%	PROC.NAME
1498120	23601.720(38.3)	15.754	125046.9	102239.7	98.10	255.4	12669.526	810.564	314.505	60.34	87.15	FuncA			
23400	369.333	15.783	124815.3	102050.3	98.10	255.4	197.980	13.102	2.445	60.33	87.15	0.0			0.0
23400	370.361	15.827	124468.8	101767.1	98.10	255.4	197.810	14.066	4.952	60.38	87.15	0.1			0.1
23400	370.321	15.826	124482.4	101778.2	98.10	255.4	197.813	14.028	4.952	60.38	87.15	0.2			0.2
23400	368.727	15.758	125020.5	102218.1	98.10	255.4	197.882	12.735	4.952	60.36	87.15	0.3			0.3
...															

10779498085	61635.611(100.0)	0.006	72325.0	54517.1	97.98	189.4	32683.600	1339.968	834.656	41.00	69.66	total			

① ELAPSED TIME[sec]	② COMM.TIME [sec]	③ COMM.TIME / ELAPSED	④ IDLE TIME [sec]	⑤ IDLE TIME / ELAPSED	⑥ AVER.LEN [byte]	⑦ COUNT	⑧ TOTAL LEN [byte]	⑨ PROC.NAME							
373.073	0.000		0.000		0.0	0	0.0	FuncA							
369.523	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0	0.0	0.0							
370.552	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0	0.0	0.1							
370.512	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0	0.0	0.2							
368.919	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0	0.0	0.3							
...															

各プロセス
の値

} 各プロセス
の値

簡易性能解析(fttrace)(MPI実行時)(3/3)

	項目	単位	説 明
①	ELAPSED TIME	秒	経過時間
②	COMM.TIME	秒	MPI 通信の送受信に要した経過時間
③	COMM.TIME / ELAPSED		関数内での経過時間に対する MPI COMM.TIME の比率
④	IDLE TIME	秒	MPI 通信の通信を行うまでの待ち時間、および 同期待ちに要した経過時間
⑤	IDLE TIME / ELAPSED		関数内での経過時間に対する MPI IDLE.TIME の比率
⑥	AVER.LEN	Byte	MPI 通信 1 回当たりの平均通信量(TOTAL LEN / COUNT)。バイト、キロバイト、メガバイト、 ギガバイト、テラバイト、ペタバイト単位で表示
⑦	COUNT		MPI 通信回数
⑧	TOTAL LEN	Byte	MPI 通信の通信量。バイト、キロバイト、メガ、バイト、ギガバイト、テラバイト、ペタバイト単 位で表示
⑨	PROC.NAME		関数名、または MPI プロセス (MPIUNIVERSE.MPIRANK)

NEC Ftrace Viewer (1/10)

■ NEC Ftrace Viewer は、Fortran/C/C++プログラムのチューニングを支援する GUI ツール


- FTRACEによる性能測定結果をグラフィカルに表示
 - 自動並列化機能、OpenMP、MPI を利用したプログラムに対応し、スレッド・MPI プロセスごとの実行時間、MPI プロセス間の通信時間を表示でき、性能ボトルネックやそれらのロードインバランスを容易に把握可能
 - 性能値に基づいた関数・スレッド・MPI プロセスの絞り込み表示や多彩なグラフ形式により、シングルスレッドプログラムから数千プロセスに及ぶ MPI プログラムまで、様々なプログラムの性能解析をサポート
- NEC Ftrace ViewerはX Windows Systemを利用しているため、ユーザ側でXサーバを起動する必要がある。
- 詳細は「NEC Ftrace Viewer ユーザガイド」を参照

NEC Ftrace Viewer (2/10)

```
$ /opt/nec/ve/ftraceviewer/ftraceviewer
```

または

```
$ /opt/nec/ve/ftraceviewer/ftraceviewer -f ftrace.out.*
```



- ① ウィンドウタイトル
- ② メニュー
- ③ グラフ表示領域
- ④ テーブル表示領域

NEC Ftrace Viewer (3/10)


- 表示するグラフの種類は以下のとおり

グラフ名	内 容
Function Metric Chart	実行コードごとに性能値を表示するグラフ 実行時間の長い関数を発見するために利用 (※Function Breakdown Chartは自動並列・OpenMPプログラムのみ)
Function Breakdown Chart	
Function Statistics Chart	
Process Metric Chart	実行コンテキストごとに性能値を表示するグラフMPI プロセス間やスレッド間のロードインバランスを発見するために利用 (※MPI Communication ChartはMPIプログラムのみ)
Process Breakdown Chart	
MPI Communication Chart	
Process Histogram	実行コンテキストの性能値分布を表示するグラフ 大量のMPI プロセスから性能の悪いMPI プロセスを発見するために利用

※グラフでは、特に指定がない限り、実行コードを「関数(Function)」、実行コンテキストを「プロセス(Process)」とも呼ぶ

NEC Ftrace Viewer (4/10)


- **Function Metric Chart**…関数ごとに、性能値を色つきの棒グラフと折れ線グラフで表示。棒グラフの軸は上に、折れ線グラフの軸は下に表示される。折れ線グラフで表示する性能項目は任意の種類選択可能。



- 棒グラフの色は選択した関数の中で、最大値を赤、中間を緑、最小値を青でグラデーション表示

NEC Ftrace Viewer (5/10)



- **Function Breakdown Chart** …関数ごとに、各スレッドの性能値を色分けした棒グラフで表示。例えば、下記の例では、1 スレッドで実行されている関数subst1は1色で表示され、4 スレッドで実行されている関数compl\$1はスレッドごとに4色に色分けされて表示される。



- Function Metrics Chart と同様に、折れ線グラフで複数の性能値を同時に表示

NEC Ftrace Viewer (6/10)

- **Function Statistics Chart**…関数ごとに、プロセスの性能値の最大・最小・平均・標準偏差を表示



- 棒グラフは右記の様に、左端を基準にして、青から緑に変わる箇所が最小値、緑から赤に変わる箇所が平均値、赤色の右端が最大値を表している。

NEC Ftrace Viewer (7/10)


- **Process Metrics Chart**…指定した関数に対して、プロセスごとの性能値を色つきの棒グラフと折れ線グラフで表示。棒グラフの軸は左に、折れ線グラフの軸は右に表示。折れ線グラフで表示する性能項目は任意の種類が選択可能



- 棒グラフの色は選択したプロセスの中で、最大値を赤、中間を緑、最小値を青でグラデーション表示。上記の例では、ランク番号が9のプロセスが最大値、ランク番号が31のプロセスが最小値となる

NEC Ftrace Viewer (8/10)



- **Process Breakdown Chart**…MPI プロセスごとに性能値の大きな関数を下から順に積み上げて表示。性能値が小さな関数はOtherとして灰色でまとめられる。



- 個別に積み上げる関数の指定と積み上げ順の変更は[Function Selection]で行う
- チェックが入った関数が上から順番に選択され、個別にグラフに積み上げられる
- チェックが入っていない関数は Other Functions として一つにまとめられる

NEC Ftrace Viewer (9/10)

- **MPI Communication Chart**…指定した関数に対して、MPI プロセスごとの経過時間・MPI 通信時間・MPI 通信待ち時間を表示




※MPI通信時間はMPI通信待ち時間を含むため、待ち時間を含まないMPI通信処理時間は、緑色の範囲になる。同様に、経過時間はMPI通信時間を含むため、ユーザの計算コードの実行など MPI通信以外の処理にかかった時間は青色の範囲になる

- 棒グラフは右記の様に、下端を基準にして、赤から緑への変わり目がMPI通信待ち時間(MPI IDLE TIME)、緑から青への変わり目がMPI通信時間(MPI COMM.TIME)、青色の上端が経過時間(ELAPSED TIME)を表している

NEC Ftrace Viewer (10/10)

- **Process Histogram**…MPIプロセスの性能分布をヒストグラムで表示。横軸は性能値、縦軸はその性能値を取るMPIプロセスの個数を表している。ヒストグラムにフォーカスを合わせるとMPIランク番号がポップアップする



MPIプログラムの分析 (1/3)


並列プログラムの性能を分析する際に、転送時間がコストの上位を占める場合は、データ転送処理のコストであるか、演算のインバランスを吸収している結果であるか見極める必要がある

FORTRANの場合

```
31: +----->      do it=1,m
32: |                sum1=0.0d0
33: |                call sub1(it)
34: |                call sub2
35: |                sum3=sum3+sum2
36: +-----      enddo

45:                subroutine sub1(it)
46:                use sample
47: +----->      do j=ist,ied
48: |V----->      do i=1,j
49: ||      A      sum1 = sum1 + p(it)*a(i,j) - b(i,j)*c(i,j)
50: |V-----      enddo
51: +-----      enddo
52:                return
53:                end
54:                subroutine sub2
55:                use mpi
56:                use sample
57:                call MPI_REDUCE (sum1, sum2, 1, MPI_REAL8, MPI_SUM, 0,
58: +                        MPI_COMM_WORLD, ierr)
59:                return
60:                end
```

- 左記のサンプルプログラムは、sub1で演算を行っており、sub2で各プロセスの結果をMPI_ALLREDUCEのリダクション処理(総和)を行っている
- sub1の演算量は下記に示すように、プロセスに均等ではない



MPIプログラムの分析 (2/3)

サンプルプログラムをSX-ACE 1ノード(4コア)で実行した結果は以下

PROC. NAME	FREQUENCY	EXCLUSIVE TIME[sec](%)	AVER. TIME [msec]	MOPS	MFLOPS	V. OP RATIO	AVER. V. LEN	VECTOR TIME	I-CACHE MISS	O-CACHE MISS	BANK CPU	CONFLICT PORT	ADB HIT NETWORK ELEM. %
sub1	8000	72.042 (57.0)	9.005	26727.3	15022.2	99.34	251.1	72.038	0.001	0.003	0.000	48.303	0.06
0.0	2000	4.283	2.142	29622.2	16162.2	99.20	238.2	4.282	0.000	0.001	0.000	2.437	0.11
0.1	2000	16.044	8.022	22638.8	12680.9	99.32	249.5	16.043	0.000	0.001	0.000	11.365	0.07
0.2	2000	22.928	11.464	26148.1	14727.0	99.35	252.0	22.928	0.000	0.001	0.000	15.581	0.05
0.3	2000	28.786	14.393	29036.5	16392.6	99.36	253.1	28.786	0.000	0.001	0.000	18.920	0.06
sub2	8000	42.859 (33.9)	5.357	141.0	0.0	10.85	13.0	11.551	0.020	0.024	0.000	7.695	0.00
0.0	2000	24.218	12.109	140.4	0.0	10.90	13.0	7.015	0.014	0.018	0.000	4.852	0.00
0.1	2000	12.770	6.385	140.4	0.0	10.86	13.0	3.136	0.002	0.002	0.000	1.974	0.00
0.2	2000	5.865	2.933	144.2	0.0	10.64	13.0	1.397	0.003	0.002	0.000	0.869	0.00
0.3	2000	0.006	0.003	291.1	1.1	2.57	3.0	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.00


演算を行っているsub1のコスト(57%)に対して、MPI_ALLREDUCEを行っているsub2のコストが34%と比較的大きい。これはプロセスの待ち時間がMPI_ALLREDUCEにカウントされるためである

PROC. NAME	ELAPSED TIME[sec]	COMM. TIME [sec]	COMM. TIME / ELAPSED	IDLE TIME [sec]	IDLE TIME / ELAPSED	AVER. LEN [byte]	COUNT	TOTAL LEN [byte]
sub2	24.502	24.499		5.670		10.0	8000	78.1K
0.0	24.502	24.499	1.000	5.670	0.231	16.0	2000	31.2K
0.1	12.771	12.770	1.000	2.462	0.193	8.0	2000	15.6K
0.2	5.869	5.867	1.000	1.151	0.196	8.0	2000	15.6K
0.3	0.006	0.005	0.775	0.000	0.000	8.0	2000	15.6K

※転送時間にインバランスがある

MPIプログラムの分析 (3/3)

プログラムのステップ当たりの時間経過は次の通りである



sub2をcallする前にMPI_BARRIERで同期を取ることで、sub2にプロセスの待ち合わせ時間を含めない

PROC. NAME	ELAPSED TIME[sec]	COMM. TIME [sec]	COMM. TIME / ELAPSED	IDLE TIME [sec]	IDLE TIME / ELAPSED	AVER. LEN [byte]	COUNT	TOTAL LEN [byte]
sub2	0.020	0.018		0.004		10.0	8000	78.1K
0.0	0.020	0.018	0.925	0.003	0.155	16.0	2000	31.2K
0.1	0.017	0.016	0.927	0.004	0.209	8.0	2000	15.6K
0.2	0.006	0.005	0.791	0.000	0.008	8.0	2000	15.6K
0.3	0.011	0.009	0.812	0.000	0.022	8.0	2000	15.6K